



CAJAS CONDULET TIPO C FORM 35 EN ALUMINIO CON TAPA Y **EMPAQUETADURA CON UL 1-1/4"**

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Para unirse a tuberia conduit IMC o Rigid, el cual le proporcionar acceso al interior del sistema de canalización con la finalidad de poder jalar el cable de instalación, de realizar mantenimiento en el interior y/o realizar adiciones de conexión o empalmes, según lo permitido por el Código Eléctrico Nacional.

La configuración de entradas y cubiertas roscadas permite la instalación y el acceso desde la dirección adecuada.







CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

UL No: E482630

Cumple norma UL 514

Material: Aluminio fundido a presión

IMAGEN Y DETALLE DEL PRODUCTO

CAT#	NAVIA Barcode	Trade Size	A	В	С
			(inch)		
C-050CF	7750000102718	1/2"	4-11/16"	1-5/16"	1-3/8"
C-075CF	7750000102725	3/4"	5-1/2"	1-9/16"	1-5/8"
C-100CF	7750000102732	1"	6-7/16"	1-13/16"	1-7/8"
C-125CF	7750000102749	1-1/4"	8-3/8"	2-1/2"	2-1/2"
C-150CF	7750000102756	1-1/2"	8-3/8"	2-1/2"	2-1/2"
C-200CF	7750000102763	2"	10-9/16"	3-3/16"	3-3/8"
C-250CF	7750000102770	2-1/2"	13-1/2"	4-1/2"	4"
C-300CF	7750000102787	3"	13-1/2"	4-1/2"	4-1/2"
C-350CF	7750000102794	3-1/2"	16-5/16"	5-9/16"	5-5/8"
C-400CF	7750000102800	4"	16-5/16"	5-9/16"	5-5/8"











